

Prestatieverklaring infiltratie granulaat 16/45 CPR-GBOBG1645-121021		12-10-2021
		
essentiële eigenschappen	productprestatie	
Korrelmaat d/D (mm)	16/45	EN 13242:2003+A1:2008
Korrelvorm - vlakheidsindex	Fl ₁₅	
Waterbergend vermogen	> 40 %	
Weerstand tegen verbrijzelen - verbrijzelingsweerstand	LA ₄₀	
Dichtheid	2,200 Mg/m ³	
Volumebestandheid	≤ 5%	
Samenstelling / classificatie recyclinggranulaat	Rc90;Rcug95 ,Rb10 -,Ra1-,Xrg1 -, FL2-	
Korrelvorm - vlakheidsindex	Fl ₁₅	
Emissie gevaarlijke stoffen gehalte asbest uitloging anorganische componenten samenstelling organische componenten	≤ 100 mg/kg ds BBK, niet-vormgegeven bouwstof BBK, niet-vormgegeven bouwstof	
EG conformiteitsverklaring		
<p>Ondergetekende namens Gebr Van den Brand en Van Oort BV, verklaart dat het in dit productspecificatieblad genoemde recyclinggranulaat op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoet aan gestelde eisen indien toegepast conform in het productspecificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.</p> <p>Uden, 12-10-2021</p> <p style="text-align: right;">Naam: W. van Oort Functie: directeur</p> <p style="text-align: right;">Handtekening: </p>		