

Prestatieverklaring infiltratie granulaat 4/16 CPR-GBOBG416-121021		12-10-2021
		
Eigenschappen	Productprestatie	
Korrelmaat d/D (mm)	4/16	EN 13242:2003+A1:2008
Korrelvorm - vlakheidsindex	F_{15}	
Waterbergend vermogen	> 40 %	
Weerstand tegen verbrijzelen - verbrijzelingsweerstand	LA_{40}	
Dichtheid	> 2,200 Mg/m ³	
Volumebestandheid	≤ 5%	
Samenstelling / classificatie recyclinggranulaat	<i>Rc90;Rcug95 ,Rb10 -,Ra1-,XRg 1 -, FL2-</i>	
Emissie gevaarlijke stoffen	≤ 100 mg/kg ds	
gehalte asbest	BBK, niet-vormgegeven bouwstof	
uitloging anorganische componenten	BBK, niet-vormgegeven bouwstof	
samenstelling organische componenten		
EG conformiteitsverklaring		
<p>Ondergetekende namens Gebr Van den Brand en Van Oort BV, verklaart dat het in dit productspecificatieblad genoemde recyclinggranulaat op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoet aan gestelde eisen indien toegepast conform in het productspecificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.</p> <p>Uden, 12-10-2021</p> <p style="text-align: right;">Naam: W. van Oort Functie: directeur</p> <p style="text-align: right;">Handtekening: </p>		